

Produktempfehlung zur Reinigung der Coil-Oberflächen „New Silkgrain“ und „Sandgrain“

Aufgrund der besonderen Struktur der **Coil-Oberflächen** „New Silkgrain“ (siehe Makroaufnahme unten) und „Sandgrain“ sind, bei den Farben **RAL 9016** , **RAL 9006**, **RAL 8028**, **RAL 7016** und **Titan**, folgende Reinigungsempfehlungen zu beachten:

- I. **Leichte, großflächige Verschmutzungen** lassen sich weiterhin problemlos mit einer Spülmittellauge und einer weichen Handbürste reinigen. Hierbei wird die Bürste mit etwas Druck in Kreisbewegungen über die Toroberfläche bewegt. Grobe Verschmutzungen wie Sand o.ä. zuvor mit reichlich Wasser abspülen.
- II. **Kleine, fest haftende Verunreinigungen** - auch Öle und Fette - können mittels eines weißen Radiergummis sehr einfach entfernt werden. Dabei wird der Radiergummi ebenfalls mit leichtem Druck und in Verbindung mit kreisförmigen Bewegungen über die Toroberfläche geführt.
- III. **Kleine bis größere Flächen mit massiven Schmutz- und Schmierstellen** können einfach und unkompliziert mit handelsüblichem Waschbenzin entfernt werden.

Positiv geprüfte Mittel (Bezugsquelle/ Hersteller):

- Spezialbenzin Lösol 80 (Hornbach/ Chemische Werke Kluthe)
- Profi Waschbenzin (Hammer/ Meyer Chemie)
- Waschbenzin (Toom + Hellweg/ FLT Handel & Service GmbH)
- Spezial-Waschbenzin (OBI/ Meffert AG)
- Renovo Reinigungsbenzin (Hagebau/ Zeus GmbH)

Der Reiniger ist gebrauchsfertig und wird im Wischverfahren angewendet. Eventuelle Reste des Reinigers sind vollständig abzuwischen.

- IV. **Größere Flächen mit massiven Schmierstellen** oder anderen umweltbedingten Ablagerungen die mittels einer Spülmittellauge nicht angelöst werden können, werden mit **Sonax AutoPolitur (rote Verpackung)** behandelt. Die Politur reinigt und pflegt gleichzeitig die Oberfläche. Sie ist gebrauchsfertig und verändert nicht die Oberfläche des Tores.

Achtung!

Darf nicht mit der Poliermaschine auf der Toroberfläche verarbeitet werden.

Anwendung:

Geben Sie die [SONAX AutoPolitur](#) auf einen [SONAX ApplikationsSchwamm](#) und tragen Sie das Mittel gleichmäßig, in kreisenden Bewegungen von oben nach unten auf das Tor auf.

Anschließend mit dem [SONAX MicrofaserTuch](#) nachwischen.

Auf dem Tor befinden sich nun noch aufgrund der Oberfläche des Tores weiße Poliermittlrückstände (Weißschleier), entfernen Sie diesen mit einem Schwamm und klarem Wasser. Abschließend nochmals mit dem SONAX MicrofaserTuch nachpolieren.

Das hochwertige [Carnaubawachs](#) schützt zudem nachhaltig vor Witterungseinflüssen.



Wichtig: Bevor Sie Ihr Tor mit AutoPolitur behandeln, sollten Sie die Oberfläche gründlich reinigen – zum Beispiel mit dem [SONAX GlanzShampoo Konzentrat!](#)

Bestellung: Die Autopolitur von Sonax ist im freien Handel erhältlich.
(z.B. Tankstelle, Werkstatt, Baumarkt, Supermarkt oder Internet)

Adresse und Kontakt zum Hersteller:

SONAX GmbH
Münchener Str. 75
86633 Neuburg
Deutschland
Telefon: +49 / 84 31 / 53-0
E-Mail: info@sonax.de
Webseite: www.sonax.de

Makroaufnahme der Coil-Oberfläche „New Silkgrain“ und „Sandgrain“

Die weiche Struktur ermöglicht einen sehr guten Abfluss anhaftender Umweltverschmutzungen:



Ichnershausen, den 01.10.2017